


## OVIEDO ROUND



POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
15	3000-4200-6500	1550	1	120		OVIEDO15R	8031453025663	A ↑ G E
15	3000-4200-6500	1550	1	120	SENSORE	OVIEDO15RS	8031453025700	A ↑ G E
22	3000-4200-6500	2350	2	120		OVIEDO24R	8031453025670	A ↑ G E



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	180	
2	78	220	

- PLAFONIERA TONDA CON DIFFUSORE IN PC AD ALTA RESISTENZA IK08
- DI FACILE APPLICAZIONE IDEALE PER ESTERNI (ES. SOTTOPORTICI, TERRAZZE, BALCONI)
- INSTALLAZIONE SIA A PARETE CHE A SOFFITTO
- DESIGN MODERNO E LINEARE, DISPONIBILE IN DUE DIMENSIONI
- CCT SELEZIONABILE
- DISPONIBILE ANCHE IN VARIANTE CON SENSORE CREPUSCOLARE CON INTERVENTO A  $\leq 30$ LUX
- ANELLO BIANCO E NERO IN DOTAZIONE