


## OVIEDO ROUND

### Plafoniera

### OVIEDO15R

15 W - 1550lm - 3000-4200-6500K



| DIMENSIONI | A  | B   | C |
|------------|----|-----|---|
| 1          | 68 | 180 |   |

| INFORMAZIONI GENERALI       |               |
|-----------------------------|---------------|
| Codice                      | OVIEDO15R     |
| Ean                         | 8031453025663 |
| Famiglia                    | OVIEDO ROUND  |
| Tecnologia                  | LED           |
| Materiale corpo             | PC            |
| Materiale diffusore / lente | PC            |
| Temperatura esercizio (°C)  | -20 - +40     |

| DATI ILLUMINOTECNICI        |                |
|-----------------------------|----------------|
| Colore luce                 | CCT            |
| CCT (K)                     | 3000-4200-6500 |
| Flusso luminoso (lm)        | 1550           |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 2000           |
| Fascio luminoso (°)         | 120            |
| Eff. luminosa (lm/W)        | 80             |
| Resa Cromatica (CRI)        | >80            |

| CARATTERISTICHE TECNICHE        |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W)                     | 15        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz)    | 50/60     |
| Classe isolamento               | 2         |
| Fattore di potenza              | >0,5      |
| Compatibile dimmer              | NO        |
| Vita nominale (h)               | 30000     |
| Resistenza agli urti (IK)       | 08        |

| IMBALLO         |     |
|-----------------|-----|
| Confezione      | SC  |
| Imballo         | 20  |
| Peso Lordo (Kg) | 8.2 |
| Peso Netto (Kg) | 0.3 |

## OVIEDO ROUND

### Plafoniera

#### OVIEDO15R

15W - 1550lm - 3000-4200-6500K

- Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare, disponibile in due dimensioni
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A ≤ 30lux
- Anello bianco e nero in dotazione

