

## NUOVE HID ALTA POTENZA LED NEW LED HIGH POWER HID

- RESISTENTI A INTEMPERIE - CERTIFICAZIONE IP65
- PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE FINO A 4kV
- ADATTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CHIUSI
- IDEALI PER RETROFIT ES: HIGHBAY

- WEATHER RESISTANT - IP65 CERTIFICATION
- VOLTAGE SHIFT PROTECTION UP TO 4kV
- SUITABLE FOR ENCLOSED LUMINAIRES
- IDEAL FOR RETROFIT ES: HIGHBAY




**LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 120-277V**
**NEW**

BTL CATEGORIA SCONTO 21

| B |



DIMENSIONI	A	B
1	195	75

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 4kV


**25.000 H**

IP65


**12.500**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	E27	2000	3200	A+	320	1	SLD9840X2W	8031453024918	1
30,0	E27	3000	4000	A+	320	1	SLD9840X2	8031453024901	1
30,0	E27	5000	4000	A+	320	1	SLD9840X1	8031453024925	1


**LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 120-277V**
**NEW**

BTL CATEGORIA SCONTO 21

| B |



DIMENSIONI	A	B
1	229	90

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 4kV


**25.000 H**

IP65


**12.500**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
36,0	E27	2000	4200	A+	320	1	SLD9850X2W	8031453024949	1
36,0	E27	3000	5000	A+	320	1	SLD9850X2	8031453024932	1
36,0	E27	5000	5000	A+	320	1	SLD9850X1	8031453024956	1

## LEGENDA / LEGEND



Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X e liquidi Y.  
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.

35.000 H

VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.

Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.



TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione

Luminaire with earth/ground connection.



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente

Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.



Collegamento a tensione di rete possibile

Connection to mains power possible



UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non più essere utilizzata con regolatori di luce

DIMMER: Dimmerable or not

## CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

[www.botlighting.it/condizioni-vendita](http://www.botlighting.it/condizioni-vendita)

## GARANZIA / WARRANTY:

[www.botlighting.it/warranty](http://www.botlighting.it/warranty)

**BOT LIGHTING**  
FOR A BRIGHT FUTURE

**SHOT**  
BOT LIGHTING

**AIRAM**  
BOT LIGHTING

**Bot Lighting srl**

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

[www.botlighting.it](http://www.botlighting.it)

[info@botlighting.it](mailto:info@botlighting.it)

[ordini@botlighting.it](mailto:ordini@botlighting.it)