

NUOVE HID ALTA POTENZA LED NEW LED HIGH POWER HID

- RESISTENTI A INTEMPERIE - CERTIFICAZIONE IP65
- PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE FINO A 4kV
- ADATTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CHIUSI
- IDEALI PER RETROFIT ES: HIGBAY

- WEATHER RESISTANT - IP65 CERTIFICATION
- VOLTAGE SHIFT PROTECTION UP TO 4kV
- SUITABLE FOR ENCLOSED LUMINAIRES
- IDEAL FOR RETROFIT ES: HIGBAY




LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 120-277V
NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21

| B |



DIMENSIONI	A	B
1	195	75

A

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino a 4kV



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	E27	2000	3200	A+	320	1	SLD9840X2W	8031453024918	1
30,0	E27	3000	4000	A+	320	1	SLD9840X2	8031453024901	1
30,0	E27	5000	4000	A+	320	1	SLD9840X1	8031453024925	1


LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 120-277V
NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21

| B |



DIMENSIONI	A	B
1	229	90

A

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino a 4kV



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
36,0	E27	2000	4200	A+	320	1	SLD9850X2W	8031453024949	1
36,0	E27	3000	5000	A+	320	1	SLD9850X2	8031453024932	1
36,0	E27	5000	5000	A+	320	1	SLD9850X1	8031453024956	1

LEGENDA / LEGEND



Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X e liquidi Y.
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.



VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.

Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.



Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

Repeated on/off cycles could damage the lamp.
The number of on/off cycles for which the lamp has been tested is given.



TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.



UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non più essere utilizzata con regolatori di luce
DIMMER: Dimmerable or not

CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

www.botlighting.it/condizioni-vendita

GARANZIA / WARRANTY:

www.botlighting.it/warranty

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT
BOT LIGHTING

AIRAM
BOT LIGHTING

Bot Lighting srl

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it - info@botlighting.it

ordini@botlighting.it

